

# 仕上げ表

屋根	カラー折版 0.61葺 H=150 断熱材4.01裏打	鋼製道具	アルミサッシ(ブロンズ)	防火認定番号	
化粧基板	耐水PB12.5i下地ヨリスパン(F型)目地ナシ白(指定色:上下帯 日塗工S44-556)		スチールフラッシュ戸 OP塗	壁	石膏ボード 12.5i (不燃)第1027号
笠木	カラー鉄板 0.61曲加工(指定色:日塗工S8-367)		アルミパネルスイング戸		ビニルクロス 壁紙材 第0003号
軒種	塩ビ角種 W=150		軽量スチールハンガー戸	天井	化粧石膏ボード 9.5i (準不燃)第2016号
庇	既製品 L1500 D450	木製道具	ボリエステル合板フラッシュ戸	軒天	ケイ酸カルシウム板 5.0i (不燃)第1838号
軒裏	ケイ酸カルシウム板 5i目透貼 EP(指定色:白)	硝子	5mm透明強化ガラス 5mm透明磨きガラス 6.8mm網入型板ガラス		
外壁	耐水PB12.5i下地 鉄板サイディング縦貼(指定色:日塗工S8-367)	シーリング	ボイサルファイブ系シーリング		
礎	VPI004				

## 内部仕上表

室名	床		巾木	壁		天井	天井高	備考	設備工事
店舗	土間コン(注-1)	長尺塩ビシート 1.7mm貼	ソフト巾木 H=60	LGS 75mm	ビニルクロス貼 (注-2)	LGS	化粧石膏ボード 9.5i貼	ロールラインF(ニチベイ) 防犯ミラー	
	金網押え	ABC商會 サンタクルコーン (85201)	束材 TH26	石膏ボード 12.5i	11-カラーベース LY-9841		ジブション (910×910)	換気扇・手洗い器・空調機	
ストックルーム	土間コン	カラーモルタル金網(目地切り)	ソフト巾木 H=60	LGS 75mm	石膏ボード 12.5i 表L	LGS	化粧石膏ボード 9.5i貼	ダンボール置き場	
			束材 TH26				ジブション (910×910)	換気扇・空調機	
事務室	土間コン(注-1)	長尺塩ビシート 1.7mm貼	ソフト巾木 H=60	LGS 75mm	ビニルクロス貼	LGS	化粧石膏ボード 9.5i貼		
	金網押え	ABC商會 サンタクルコーン (85201)	束材 TH26	石膏ボード 12.5i	11-カラーベース LY-9841		ジブション (910×910)		
店長室	土間コン(注-1)	長尺塩ビシート 1.7mm貼	ソフト巾木 H=60	LGS 75mm	ビニルクロス貼	LGS	化粧石膏ボード 9.5i貼	金庫収納用床ビッド・書類棚	
	金網押え	ABC商會 サンタクルコーン (85201)	束材 TH26	石膏ボード 12.5i	11-カラーベース LY-9841		ジブション (910×910)	換気扇・空調機	
便所	土間コン	床用50角磁器質タイル貼	100角タイル貼 H=400	LGS 75mm	ビニルクロス貼	LGS	化粧石膏ボード 9.5i貼	手洗い器扇ライニング・ロールベースロック棚	
	モルタル下地	INAX グレイ 50	INAX SP100/12	石膏ボード 12.5i	11-カラーベース LY-9841		ジブション (910×910)	換気扇・衛生器具一式	
洗面所	土間コン	床用50角磁器質タイル貼	100角タイル貼 H=400	LGS 75mm	ビニルクロス貼	LGS	化粧石膏ボード 9.5i貼	手洗い器扇ライニング・サインビクト	
	モルタル下地	INAX グレイ 50	INAX SP100/12	石膏ボード 12.5i	11-カラーベース LY-9841		ジブション (910×910)	換気扇・化粧鏡・衛生器具一式	

### 特記事項

注-1 土間コンクリーはふかし20mmとする

注-2 巾木、壁仕上範囲はFLより2,050まではPB表わし、2,050以上はビニルクロス貼とする

(出入口廻り、什器との取り合い部分等の仕上範囲は打ち合わせによる、柱型は全面仕上とする。)